

**Technische Daten / Preise**  
**Donées techniques / Prix**




# Kork Select



# Kork Select

## Technische Daten Données techniques

		Klebevariante <i>Couche à coller</i>	HDF Click
<b>Verpackungseinheit</b> <i>Unité</i>		<b>Einzelne Platte</b> <b>Lames seules</b>	<b>7 Platten = 1,95 m<sup>2</sup>, Palette à 56 Colis = 109,20 m<sup>2</sup></b> <b>7 plaques = 1,95 m<sup>2</sup>, palette à 56 colis = 109,20 m<sup>2</sup></b>
<b>Lieferfrist</b> <i>Délai de livraison</i>			ab Lager
<b>Formate</b> <i>Formats</i>		300 × 600 mm 300 × 300 mm 300 × 900 mm 600 × 900 mm 600 × 450 mm	915 × 305 mm
<b>Gesamtdicke</b> <i>Épaisseur total</i>		4,0 mm	10,5 mm
<b>Oberfläche</b> <i>Surface</i>		Hot Coating Plus Beschichtung oder geölt (nur Monolit Natur) <i>Vitrifié Hot Coating Plus ou huilé (seulement Monolit Natur)</i>	
<b>Gesamtgewicht</b> <i>Poids total</i>		~3000 g/m <sup>2</sup>	~8000 g/m <sup>2</sup>
<b>Abriebverhalten</b> <i>Comportement abrasif</i>		AC5 (nur <i>seulement</i> Hot Coating Plus)	
<b>Resteindruck</b> <i>Résidu impression</i>		max. 0,25 mm	
<b>Stuhlrolleneignung</b> <i>Indiqué pour chaise à roulette</i>		Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen) <i>Type W ( tapis de protection recommandé )</i>	
<b>Brandverhalten</b> <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	
<b>Aufladungsspannung</b> <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	
<b>Trittschallverbesserungsmass</b> <i>Isolation bruit d'impact</i>		-16 dB	-18 dB
<b>Wärmedurchgangswiderstand</b> <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,058 m <sup>2</sup> K/W	0,088 m <sup>2</sup> K/W
<b>Chemikalienbeständigkeit</b> <i>Résistance aux produits chimique</i>		sehr gut <i>Très adéquate</i>	
<b>Treppeneignung</b> <i>Pose en escalier</i>		Ja <i>Oui</i>	
<b>Feuchtraumeignung</b> <i>Zone humide</i>		Ja (bei entsprechender Behandlung) <i>Oui ( avec un traitement approprié )</i>	Nein <i>Non</i>
<b>Stoßfestigkeit</b> <i>Résistance antichoc</i>		2000 mm / 14 mm	
<b>Rutschhemmung</b> <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	
<b>Dickenquellung 24 h</b> <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	< 8%
<b>Antibakteriell</b> <i>Antibactérien</i>		Ja <i>Oui</i>	
<b>Klassifikatikon</b> <i>Classification</i>		33	



### Aufbau Construction

- 1 Hot Coating Plus-Beschichtung  
*Couche Hot Coating Plus*
- 2 Kork-Furnier *Placage liège*
- 3 Kork-Träger *Support en liège*

- 1 «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung *Couche très robuste*
- 2 2,5 mm Kork-Deckschicht (furniert)  
*Revêtement de finition à coller en liège contreplaqué*
- 3 6,8 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend  
*Panneau HDF, entravant l'humidité*
- 4 1,2 mm Presskork-Dämmschicht  
*Isolation et antichoc en liège pressé*

## Kork Select

Art. Nr. Art. No.	Artikel Article	Ausführung Version
14200	<b>Monolit Natur</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14207	<b>Monolit Natur</b>	gewachst / geölt <i>ciré / huilé</i>
14201	<b>Monolit Crème</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14206	<b>Monolit Weiss</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14214	<b>Monolit Grau</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14202	<b>Modern Natur</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14203	<b>Modern Crème</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14215	<b>Modern Weiss</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14216	<b>Modern Grau</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14204	<b>Fantasy Natur</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14205	<b>Fantasy Crème</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14217	<b>Fantasy Weiss</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14218	<b>Fantasy Grau</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14208	<b>Moreno Natur</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14209	<b>Moreno Crème</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14210	<b>Rambo Natur</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>
14212	<b>Rambo Weiss</b>	fertig versiegelt <i>vitriifié fini</i>



**UNICLIC** 

